

# ROLLENGLEITLAGER UND ROLLENZWANGLAGER

Beschreibung der Ausführungen G, GA, Z, ZA, Z-I, ZA-I, Z-U und ZA-U



## ANLAGENTECHNIK

Typ 118  
Form

### Montagevarianten

Bei der Ausführungsform Z bzw. ZA sind mehrere Montagevarianten in unserem Lieferprogramm:

#### Form Z und Form ZA

Einfache Grundplatte zum direkten Verschrauben am Baukörper über Gewindebolzen bzw. Dübel.

#### Form Z-I und Form ZA-I (Typ 118-305P)

Doppelte Grundplatte mit je zwei Trägerklauen zur direkten Trägeranbindung ohne Bohr- oder Schweissarbeit.

#### Form Z-I und Form ZA-I, Z-U und ZA-U

Diese Konstruktion zeichnet sich durch besonders hohe Montagefreundlichkeit aus. Mit nur einer Klemmschraube wird das Rollenzwanglager auf Doppel-T bzw. U-Trägern (Flanschbreiten 100 mm, 120 mm, 140 mm und 160 mm) sicher fixiert und gehalten.

### Kombinationsmöglichkeit mit Typ

116 L, 116 LA, 116 S, 116 SA4

### Lieferform

feuerverzinkt

### Bevorzugter Anwendungsbereich

Sanitär, Heizungs- und Anlagentechnik

Federkennlinie Gr. 1, 2, 3

